


19



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 599 102**

21 Número de solicitud: 201500595

51 Int. Cl.:

**B65B 1/04** (2006.01)

**B65D 88/10** (2006.01)

12

PATENTE DE INVENCION

B1

22 Fecha de presentación:

**31.07.2015**

43 Fecha de publicación de la solicitud:

**31.01.2017**

Fecha de modificación de las reivindicaciones:

**10.10.2017**

Fecha de concesión:

**16.10.2017**

45 Fecha de publicación de la concesión:

**23.10.2017**

73 Titular/es:

**HINOJOSA PACKAGING, S.L. (100.0%)**

**Carretera de Simat, s/n  
46800 Játiva (Valencia) ES**

72 Inventor/es:

**GONZÁLEZ OLMOS, Telesforo**

74 Agente/Representante:

**TORNER LASALLE, Nuria**

54 Título: **Instalación para formación y llenado de contenedores tubulares de contorno poligonal**

ES 2 599 102 B1


Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.

19



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 599 102**

21 Número de solicitud: 201500595

57 Resúmen:

Instalación para formación y llenado de contenedores tubulares de contorno poligonal, comprende las siguientes unidades:

- una unidad en la que unas bandejas inferiores de contenedor (1), suministradas por un transportador (20) son colocadas sobre unas plataformas móviles (6);
- una unidad de colocación de cuerpos (40) tubulares prismáticos (2) huecos, que son acoplados a cada bandeja inferior de contenedor (1);
- una unidad de llenado (50) donde los contenedores (3) prismáticos octogonales superiormente abiertos son llenados a través de sus aberturas superiores;
- una unidad de colocación de bandejas superiores (70) colocadas sobre cada contenedor (3) prismático octogonal superiormente abierto y lleno, formando contenedores tubulares de contorno poligonal (3) llenos y tapados.

La instalación comprende además unos medios de traslación (35) mediante los cuales las plataformas móviles son transportadas desde la unidad de paletización (30) hasta la unidad de colocación de bandejas superiores (70) pasando por las unidades intermedias.




Fig. 1

ES 2 599 102 B1

## DESCRIPCIÓN

Instalación para formación y llenado de contenedores tubulares de contorno poligonal.

### 5 **Campo de la técnica**

La presente invención concierne al campo de las instalaciones, comprendiendo varias unidades operativas, para la formación y llenado de contenedores tubulares de contorno poligonal situados sobre plataformas móviles, para el almacenaje y transporte de  
10 producto a granel, preferiblemente producto líquido, fluido, viscoso o granular, estando dicho contenedor tubular formado por una bandeja inferior y una bandeja superior octogonales conectadas por un cuerpo tubular.

Dichas bandejas inferiores y superiores, de los dos extremos de un contenedor tubular de  
15 contorno poligonal, conocido en el sector como "bulk box, bin box or bulk container" y utilizable para contener, actuando a modo de envolvente, bolsas o sacos flexibles llenos de un producto líquido, triturado o desmenuzado, por ejemplo granza, o material de naturaleza muy diversa a granel, cerrados herméticamente y opcionalmente  
20 pasteurizados. En particular estos contenedores tubulares con bandeja inferior y bandeja superior son utilizados preferentemente en el sector del envasado de fruta y verduras en bolsas asépticas (purés, cremogenados, dados, etc.).

### **Estado de la técnica**

25 Se conocen máquinas para la formación de cajas o de bandejas superiores o inferiores, generalmente forma rectangular, pero también se conocen las cajas y bandejas octogonales. Dichas cajas y bandejas se forman por doblado y unido de planchas troqueladas, inicialmente planas, hechas de lámina de un material relativamente rígido, tal como cartón, cartón ondulado, plástico, plástico ondulado, y similares.

30 Las citadas cajas octogonales también son conocidas, por ejemplo a través de los documentos DE 202004005667 U1 , ES 2394186 T3 y ES 1057235 U que dan a conocer respectivas bandejas inferiores o bandejas superiores para cajas prismáticas de forma octogonal formadas a partir del doblado y unido de partes de una plancha troquelada. La  
35 plancha troquelada tiene una pared octogonal delimitada por ocho líneas de doblez y ocho paredes laterales, cada una de las cuales se extiende desde uno de los ocho lados. Las ocho paredes laterales comprenden cuatro paredes laterales con solapas laterales alternadas con cuatro paredes laterales con solapa superior. Cada una de las paredes laterales con solapas laterales tiene dos solapas de unión que se extienden desde bordes laterales de la misma, y cada una de las paredes laterales con solapa superior tiene una  
40 solapa de retención que se extiende desde un borde de la misma opuesto a la correspondiente línea de doblez, siendo la altura de la solapa de retención equivalente a la altura de la pared.

45 De acuerdo con los citados documentos DE202004005667 U1, ES2394186 T3 y ES1057235 U, la bandeja inferior o bandeja superior se forma manualmente doblando las paredes laterales a una posición perpendicular a la pared de bandeja inferior, luego doblando las solapas de unión, a continuación doblando las solapas de retención por encima de las solapas de unión, y finalmente introduciendo unas lengüetas que  
50 sobresalen de unos bordes de las aletas de retención en unas correspondientes aberturas formadas en la pared octogonal en posiciones adyacentes a las líneas de doblez, de modo que las solapas de unión quedan atrapadas entre las solapas de retención y las correspondientes paredes laterales. No obstante, un inconveniente de esta construcción es que la formación manual de las bandejas inferiores o bandejas

superiores resulta relativamente engorrosa y requiere mucha mano de obra. Otro inconveniente es que la necesidad de proveer las solapas de retención con una altura equivalente a la altura de la pared implica una considerable extensión de la plancha troquelada que redundará en un elevado consumo de material en lámina.

5

Se conocen también máquinas automáticas para formar bandejas inferiores o bandejas superiores de cajas prismáticas a partir de planchas troqueladas como la descrita, por ejemplo, en el citado documento ES2394186 T3, o la comercializada por las empresas TecnoBox o Reipal.

10

Sin embargo, no se ha localizado ningún documento que anticipe una instalación para el ensamblado, llenado y precintado de contenedores octogonales montados sobre plataformas móviles de forma automatizada, suministrando plataformas móviles cargadas con contenedores octogonales llenos de producto y precintados, listos para su transporte.

15

### **Breve descripción de la invención**

La presente invención concierne a una instalación para formación y llenado de contenedores tubulares de contorno poligonal.

20

Se entenderá que un contenedor tubular de contorno poligonal es un contenedor formado por dos caras octogonales paralelas unidas por ocho caras rectangulares lateralmente conectadas, definiendo un espacio interior hueco, pudiendo ser dichas dos caras paralelas octógonos regulares, u octógonos irregulares. El citado contenedor tubular se obtendrá mediante una bandeja inferior octogonal dotada de paredes laterales, conectada con una bandeja superior octogonal dotada de paredes laterales mediante un cuerpo tubular parcialmente confinado entre dichas paredes laterales.

25

De forma preferida la geometría del contenedor tubular de contorno poligonal propuesto será un ortoedro rectangular con cuatro esquinas truncadas, formando dichos truncamientos cuatro caras rectangulares.

30

La presente invención propone que dicha instalación para formación y llenado de contenedores comprenda las siguientes unidades dispuestas en el siguiente orden:

35

- una unidad de paletización en la que una o más bandejas inferiores de contenedor, suministradas por un transportador de suministro de bandejas inferiores, son colocadas sobre plataformas móviles, suministrados por un dispositivo de suministro de plataformas móviles;
- una unidad de colocación de cuerpos donde un cuerpo tubular prismático, procedente de un dispositivo de suministro de cuerpos, es acoplado a cada bandeja inferior de contenedor colocada sobre una plataforma móvil formando contenedores tubulares de contorno poligonal superiormente abiertos;
- una unidad de llenado donde los contenedores tubulares de contorno poligonal superiormente abiertos colocados sobre plataformas móviles son llenados a través de sus aberturas superiores;
- una unidad de colocación de bandejas superiores donde una bandeja superior de contenedor, procedente de un transportador de suministro de bandejas superiores, es colocada sobre cada contenedor tubular de contorno poligonal superiormente abierto y lleno, formando contenedores tubulares de contorno poligonal llenos y bandeja tapados; e

40

45

50

incluyendo la instalación un medios de traslación mediante el cual las plataformas móviles son transportadas desde la unidad de paletización hasta la unidad de colocación de bandejas superiores pasando por las unidades intermedias.

5 Así pues la instalación propuesta deposita una o varias bandejas inferiores de contenedor sobre una plataforma móvil en la unidad de paletización, a continuación en la unidad de colocación de cuerpos se conecta un cuerpo tubular prismático a dicha bandeja inferior, dotando así al contenedor de altura y de una abertura superior.

10 Posteriormente el contenedor es llenado con un producto, preferiblemente un producto líquido, fluido, viscoso o granular, en la unidad de llenado y a continuación la unidad de colocación de bandejas superiores procede a cerrar la abertura superior del contenedor mediante la colocación de una bandeja superior de contenedor en conexión con el cuerpo tubular.

15 Las unidades arriba descritas necesitan un suministro de bandejas inferiores, cuerpos tubulares huecos y bandejas superiores de contenedor, así como un suministro de plataformas móviles. Estos suministros les son facilitados respectivamente por un transportador de suministro de bandejas inferiores, un dispositivo de suministro de  
20 cuerpos, un transportador de suministro de bandejas superiores y por un dispositivo de suministro de plataformas móviles.

Además la instalación incluye unos medios de traslación que son los encargados de trasladar las plataformas móviles de una unidad a la siguiente, desde el dispositivo de  
25 suministro de plataformas móviles de la unidad de paletización hasta la unidad de colocación de bandejas superiores.

Adicionalmente y con carácter opcional se propone que, entre la una unidad de colocación de cuerpos y la unidad de llenado, se integre una unidad de colocación de  
30 bolsas, prevista para incluir en el interior de cada contenedor tubular de contorno poligonal, que está desprovisto de bandeja superior, una bolsa superiormente abierta de tamaño y forma complementarios con dicho interior del contenedor tubular de contorno poligonal, de modo que la unidad de llenado produzca el vertido del producto en el interior de dicha bolsa. Dicha bolsa permite mejorar las condiciones higiénicas del contenedor,  
35 aspecto importante en el caso de contener productos alimenticios, y también permite el vertido de productos líquidos, viscosos o fluidos evitando que dichos productos pudieran mojar el contenedor, o filtrarse por sus juntas.

Tras la unidad de llenado se puede incluir una unidad de sellado de bolsas, encargada de  
40 cerrar y sellar las bolsas tras su llenado, antes de proceder a la colocación de la bandeja superior del contenedor en la unidad de colocación de bandejas superiores.

Según otra realización, la instalación integra una unidad de sujeción de contenedores que  
45 ata los contenedores tubulares de contorno poligonal dispuestos sobre una plataforma móvil mediante un dispositivo de atado, envolviendo individualmente cada contenedor tubular de contorno poligonal, envolviendo el conjunto de contenedores tubulares de contorno poligonal dispuestos sobre una misma plataforma móvil, o envolviendo el conjunto de plataforma móvil y contenedores tubulares de contorno poligonal, encontrándose dicha unidad de sujeción en una posición cualquiera posterior a la unidad  
50 de colocación de cuerpos, prevista para atar los contenedores antes o después de su llenado o de la colocación de la bandeja superior.

Así pues dicha unidad de sujeción de contenedores envuelve los contenedores total o parcialmente con un elemento de atado, reforzando la resistencia de dichos

contenedores, y/o asegurando que no serán abiertos accidental o intencionadamente, y/o protegiéndolos del agua o humedad, y/o fijando su posición respecto al plataforma móvil para asegurar un transporte seguro, etc. Ejemplos de los elementos de atado utilizables son una lámina plástica, un retractilado, flejes, cinta adhesiva, etc.

5

Dicha unidad de sujeción de contenedores se emplazará preferiblemente tras la unidad de colocación de bandejas superiores, de modo que los contenedores tubulares de contorno poligonal estarán llenos y tapados al llegar a dicha unidad de sujeción de contenedores, y los medios de traslación serán los encargado de transportar los plataformas móviles desde la unidad de colocación de bandejas superiores hasta la unidad de sujeción de contenedores.

10

Otras realizaciones también se contemplan, como por ejemplo que la unidad de sujeción de contenedores se emplace antes de la unidad de llenado, de modo que el atado de los contenedores, aún vacíos y sin bandeja superior, incremente su resistencia y estabilidad para producir un llenado seguro.

15

Igualmente se prevé que el atado de los contenedores se produzca tras su llenado y antes de la colocación de la bandeja superior, asegurando así los contenedores, pero permitiendo un acceso fácil a la mercancía contenida en los contenedores sin necesidad de retirar las ataduras para poder retirar la bandeja superior.

20

Según otra realización preferida, los citados medios de traslación transportan las plataformas móviles, sobre las cuales están colocados dichos contenedores tubulares de contorno poligonal, desde la última unidad de la instalación hasta una estación de entrega donde las plataformas móviles son accesibles mediante una carretilla paletera para su extracción de la instalación para formación y llenado de contenedores tubulares. Dicha última unidad de la instalación puede ser la unidad de colocación de bandejas superiores, o la unidad de sujeción de contenedores.

25

También se contempla que la instalación propuesta comprenda además una unidad de formación de bandejas que incluya al menos una máquina formadora de bandejas inferiores, encargada o encargadas de formar bandejas inferiores de contenedor por doblado y pegado de planchas troqueladas de material laminar, incluyendo dicha unidad de formación de bandejas inferiores también un dispositivo transportador que alimenta al menos dicho transportador de suministro de bandejas inferiores con bandejas inferiores de contenedor formadas.

30

Así pues la citada unidad de formación de bandejas incluye una o varias máquinas formadoras de bandejas inferiores. Cada una de dichas máquinas produce, a partir de planchas troqueladas de material laminar, como por ejemplo láminas planas de cartón, las citadas bandejas inferiores de contenedor mediante el doblado automático de partes de las citadas planchas, y preferiblemente uniéndolas mediante adhesivo, para la obtención de las bandejas inferiores de contenedor dotadas de una cara octogonal rodeada de solapa protuberante, o paredes laterales.

40

45

Las citadas máquinas formadoras automáticas pueden ser por ejemplo como las producidas por las empresas Techobox o Reipal a fecha de esta solicitud.

Cada bandeja inferior de contenedor producida por las máquinas formadoras de bandejas inferiores es transportada mediante un dispositivo transportador hasta el transportador de suministro de bandejas inferiores, que es el encargado de proporcionar las citadas bandejas inferiores de contenedor producidas a la unidad de paletización.

50

En caso de que la unidad de formación de bandejas inferiores incluya múltiples máquinas formadoras de bandejas inferiores, se contempla que el dispositivo transportador recoja las bandejas inferiores producidas en dichas máquinas formadoras de bandejas y las entregue a un único transportador de suministro de bandejas, por ejemplo suministrando en una sola fila las bandejas inferiores de contenedor formada por diferentes máquinas formadoras dispuestas alternadas.

Según otra realización adicional, la instalación comprende una unidad de formación de bandejas que incluye al menos una máquina formadora de bandejas superiores que forma bandejas superiores de contenedor por doblado y pegado de planchas troqueladas de material laminar, y que incluye también un dispositivo transportador que alimenta al menos dicho transportador de suministro de bandejas superiores con bandejas superiores de contenedor formadas. Todas las características de la unidad de formación de bandejas superiores, de las máquinas formadoras de bandejas superiores y de las bandejas superiores de contenedor formadas son equivalentes a las descritas en referencia a la unidad de formación de bandejas inferiores, a la máquina de formación de bandejas inferiores y a las bandejas inferiores de contenedor formadas.

Se entiende que la invención propuesta también incluye una unidad de formación de bandejas que incluye al menos una máquina formadora de bandejas inferiores y al menos una máquina formadora de bandejas superiores, lo que permite que las bandejas inferiores y superiores producidas puedan ser diferentes entre sí, adaptadas a sus diferentes necesidades. Por ejemplo las bandejas inferiores deberán tener una mayor resistencia estructural, pues serán sometidas a mayores esfuerzos al cargar los contenedores con producto, mientras que las bandejas superiores tienen unos menores requerimientos resistentes, permitiendo producirlas con menos material o con un material menos resistente. Por ejemplo se contempla que las paredes laterales de las bandejas inferiores tengan una altura mayor que las paredes laterales de las bandejas superiores, permitiendo de este modo ahorrar material laminar en la producción de las bandejas superiores. También el grosor del cartón puede ser diferente, o puede emplearse un cartón con más capas para la producción de las bandejas inferiores.

También permite incluir características especiales a las bandejas inferiores o superiores, como por ejemplo perforaciones previstas en las bandejas superiores.

Según otra realización alternativa, se propone que la instalación comprenda una unidad de formación de bandejas, siendo las bandejas inferiores y las bandejas superiores idénticas entre sí. La citada unidad de formación de bandeja inferior y bandejas superiores propuesta incluye al menos una máquina formadora de bandejas inferiores y bandejas superiores que forma bandejas inferiores de contenedor y bandejas superiores de contenedor indistintamente, por doblado y pegado de planchas troqueladas de material laminar, y que incluye también un dispositivo transportador que alimenta al menos dicho transportador de suministro de bandejas inferiores y dicho transportador de suministro de bandejas superiores con bandejas inferiores de contenedor y con bandejas superiores de contenedor formadas. La ser las bandejas inferiores y las bandejas superiores idénticas entre sí, una misma máquina formadora puede producir ambas partes de los contenedores indistintamente, o pueden ser varias máquinas formadoras, estando cada una dedicada a fabricar solamente o bandejas inferiores o bandejas superiores, o produciendo todas ellas bandejas inferiores y bandejas superiores indistintamente. En cualquier caso las bandejas inferiores y bandejas superiores producidas serían luego distribuidas hacia el transportador de suministro de bandejas inferiores y hacia el transportador de suministro de bandejas superiores.

5 Sin embargo en una realización preferida se contempla que las máquinas formadoras de bandejas sean al menos dos y las bandejas inferiores y bandejas superiores fabricadas sean alimentadas a un mismo dispositivo transportador, que luego será en encargado de repartirlas entre el transportador de suministro de bandejas inferiores y el transportador de suministro de bandejas superiores.

10 En las realizaciones anteriormente descritas en las que se producen bandejas superiores y bandejas inferiores idénticas, dicho dispositivo transportador incluye un dispositivo deflector que desvía las bandejas inferiores y/o bandejas superiores formadas hacia el transportador de suministro de bandejas inferiores o hacia el transportador de suministro de bandejas superiores según las necesidades. Esto es posible gracias a que las bandejas superiores y bandejas inferiores son idénticas entre sí.

15 En otra realización alternativa a las anteriores, se propone integrar a la instalación una unidad de formación de bandejas que incluya al menos una máquina formadora de bandejas inferiores y una máquina formadora de bandejas superiores que forman respectivamente bandejas inferiores de contenedor y bandejas superiores de contenedor por doblado y pegado de planchas troqueladas de material laminar, y que también incluyen dos dispositivos transportadores que alimentan respectivamente a al menos  
20 dicho transportador de suministro de bandejas inferiores y a dicho transportador de suministro de bandejas superiores con bandejas inferiores de contenedor y con bandejas superiores de contenedor formadas. Esta realización permite que las bandejas inferiores y las bandejas superiores producidas sean diferentes, pues son producidas en máquinas formadoras diferentes que pueden tener diferentes configuraciones.

25 Adicionalmente, y con carácter no limitativo, se contempla que la instalación comprenda un segundo dispositivo deflector que desvíe las bandejas inferiores y/o bandejas superiores desde el transportador de suministro de bandejas inferiores y/o desde el transportador de suministro de bandejas superiores hacia un transportador auxiliar que  
30 lleva las bandejas inferiores y/o bandejas superiores a un acumulador donde las bandejas inferiores y/o bandejas superiores de contenedor procedentes de dicho transportador auxiliar pueden ser acumuladas.

35 En tal caso se propone también que dicho acumulador comprenda un dispositivo de suministro de plataformas móviles que suministre plataformas móviles sobre los cuales las bandejas inferiores y/o bandejas superiores procedentes del transportador auxiliar sean almacenadas.

40 Dicho acumulador puede comprender además un dispositivo de apilado de bandejas inferiores y/o de bandejas superiores, permitiendo que dichas bandejas inferiores y/o bandejas superiores sean almacenadas en posición apilada.

45 También se propone que las bandejas inferiores y las bandejas superiores consten de una cara plana octogonal delimitada por una solapa protuberante continua que rodee dicha cara plana, y que el cuerpo tubular prismático tenga un perímetro aproximadamente igual al perímetro de la cara interior de dicha solapa perimetral. Dicho cuerpo tubular estará previsto para ser parcialmente insertado en dicha bandeja inferior y en dicha bandeja superior del contenedor quedando las solapas perimetrales de la bandeja inferior y de la bandeja superior superpuestas a dicho cuerpo tubular prismático, reteniéndolo.

50 De forma preferida los contenedores tubulares de contorno poligonal, y por lo tanto las citadas bandejas inferiores de contenedor y bandejas superiores, serán de cartón.



Otras características de la invención aparecerán en la siguiente descripción detallada de un ejemplo de realización.

### Breve descripción de las figuras

- 5 Las anteriores y otras ventajas y características se comprenderán más plenamente a partir de la siguiente descripción detallada de un ejemplo de realización con referencia a los dibujos adjuntos, que deben tomarse a título ilustrativo y no limitativo, en los que:
- 10 la Fig. 1 muestra una vista en planta esquemática de la instalación propuesta según una primera realización, en la que sobre cada plataforma móvil se coloca un solo contenedor tubular de contorno poligonal, estando la instalación compuesta, en este orden, por una unidad de paletización, una unidad de colocación de cuerpos, una unidad de llenado, una
- 15 unidad de colocación de bandejas superiores, una unidad de sujeción de contenedores y una estación de entrega, siendo las bandejas inferiores y las bandejas superiores suministradas por un transportador de suministro de bandejas inferiores y por un transportador de suministro de bandejas superiores, y siendo los plataformas móviles suministrados por un dispositivo de suministro de plataformas móviles;
- 20 la Fig. 2 muestra una vista en planta esquemática de la instalación propuesta según una segunda realización que dispone de las mismas unidades y en el mismo orden que en la primera realización, pero en la que se colocan cuatro contenedores tubulares de contorno poligonal sobre cada plataforma móvil, y que incluye además una unidad de formación de bandejas inferiores y bandejas superiores que incluye una máquina formadora de
- 25 bandejas inferiores y bandejas superiores idénticas entre sí y que alimenta un dispositivo transportador el cual, mediante un primer deflector, deriva dichas bandejas inferiores y bandejas superiores formadas hacia el transportador de suministro de bandeja inferior y hacia el transportador de suministro de bandejas superiores;
- 30 la Fig. 3 muestra una vista en planta esquemática de la instalación propuesta descrita en la Fig. 2, a la que se ha añadido un segundo deflector en el transportador de suministro de bandejas superiores que deriva parte de las bandejas superiores transportadas hacia un transportador auxiliar que alimenta un acumulador que almacena las bandejas superiores sobre unos plataformas móviles suministrados por un dispositivo de suministro
- 35 de plataformas móviles;
- la Fig. 4 muestra la misma realización que la Fig. 3, pero en la que se ha añadido un dispositivo de apilado, encargado de apilar las bandejas superiores suministradas por el
- 40 transportador auxiliar antes de su almacenaje;
- la Fig. 5 muestra la misma realización que la mostrada en la Fig. 4, pero en la que la unidad de formación de bandejas inferiores y bandejas superiores integra dos máquinas formadoras de bandejas inferiores y bandejas superiores de contenedor en la que las bandejas inferiores y bandejas superiores formadas por ambas máquinas son conducidas
- 45 a un transportador común, regulado por un deflector, y posteriormente distribuidas entre el transportador de suministro de bandejas inferiores y el transportador de suministro de bandejas superiores por medio de otro deflector;
- la Fig. 6 muestra una realización como la mostrada en la Fig. 4, pero en la que la unidad
- 50 de formación de bandejas inferiores y bandejas superiores integra una máquina formadora de bandejas inferiores y una máquina formadora de bandejas superiores, cada una encargada de alimentar respectivamente el transportador de suministro de bandejas inferiores y el transportador de suministro de bandejas superiores, y en la que además se

ha incluido otro transportador auxiliar, dotado de un dispositivo apilador y de un acumulador, alimentado desde el transportador de suministro de bandejas inferiores.

### Descripción detallada de un ejemplo de realización

5

La Fig. 5 muestra, con carácter ilustrativo no limitativo, un ejemplo de realización de la instalación para formación y llenado de contenedores 3 prismáticos octogonales, propuesto, que comparte muchas de las características con los ejemplos de realización mostrados en las Figs. 1, 2, 3, 4 y 6.

10

Se procede a describir de forma detallada el ejemplo de la Fig. 5.

Una unidad de formación de bandejas 10 incluye dos máquinas formadoras de bandejas inferiores y superiores 11 que, a partir de planchas troqueladas 7 de material laminar, obtienen las citadas bandejas inferiores y bandejas superiores empujando un macho contra dicha lámina produciendo su inserción en una cavidad doblando partes de la misma, y que puede incluir empujadores adicionales y también aplicadores de cola.

15

Las bandejas inferiores 1 y bandejas superiores 4 de contenedor formadas por las dos máquinas formadoras de bandejas inferiores y superiores 10 son suministradas, por medio de un dispositivo transportador consistente en cintas transportadoras, tanto al transportador de suministro de bandejas inferiores 20 como al transportador de suministro de bandejas superiores 60, estando dichos dos transportadores de suministro 20 y 60 compuestos por cintas transportadoras.

20

25

Cada una de dichas máquinas formadoras puede producir indistintamente bandeja inferior y bandejas superiores, pues en este ejemplo dichas bandejas inferiores y dichas bandejas superiores son idénticas, y pueden ser suministradas a los dos transportadores de suministro 20 y 60 indistintamente. Esto se consigue gracias a que el dispositivo transportador consta de dos ramales, cada uno alimentado desde una de las máquinas formadoras de bandejas inferiores y superiores 11, que convergen permitiendo suministrar en una única fila las bandejas inferiores y superiores 1 y 4 suministradas indistintamente por una u otra máquina formadora. Un deflector permite regular el paso de las bandejas inferiores o bandejas superiores producidas por una u otra máquina formadora 11.

30

35

Dicha única fila de bandejas inferiores y bandejas superiores se divide y mediante el control de un primer deflector 13, permite derivar las bandejas inferiores y bandejas superiores transportadas por el dispositivo transportador hacia el transportador de suministro de bandejas inferiores 20 o hacia el transportador de suministro de bandejas superiores 60.

40

Esta configuración permite que una u otra máquina formadora alimenten indistintamente al transportador de suministro de bandejas inferiores 20 o de bandejas superiores 60, permitiendo además regular la producción a las necesidades de la instalación.

45

El transportador de suministro de bandejas inferiores 20 alimenta la unidad de paletización 30, y esta se encarga de depositar las bandejas inferiores 1 de contenedor sobre un plataforma móvil 6 según una disposición precisa predeterminada. En este ejemplo de realización dos bandejas inferiores son empujadas transversalmente por un empujador transversal, y otras dos bandejas inferiores son colocadas a su lado obteniendo una matriz de cuatro bandejas inferiores. Dicha matriz es entonces empujada lateralmente para colocarse sobre un plataforma móvil 6.

50

La plataforma móvil 6 es suministrado por un dispositivo de suministro de plataformas móviles 31 que puede constar, por ejemplo, de una pila de plataformas móviles 6, y el citado dispositivo puede asir y elevar cíclicamente toda la pila de plataformas móviles 6 excepto la plataforma móvil inferior, liberándola así del peso de las otras plataformas móviles, para proceder a empujarla lateralmente hasta la posición en la que la unidad de paletización lo requiere.

Unos medios de traslación 35 desplazan la citada plataforma móvil 6, cargado con una matriz de cuatro bandejas inferiores 1, hasta la unidad de colocación de cuerpos 40, donde cuatro cuerpos tubulares 2 prismáticos huecos, suministrados por un dispositivo de suministro de cuerpos 41, son encajados en las cuatro bandejas inferiores 1 de contenedor, quedando una abertura superior abierta. Esta operación puede realizarse manualmente o automáticamente, y los cuerpos tubulares 2 suministrados por el dispositivo de suministro de cuerpos 41 preferiblemente estarán almacenados plegados planos, y por lo tanto la operación de colocación requerirá una primera operación de expansión de los cuerpos tubulares 2 previa a su colocación.

A continuación los medios de traslación 35 introducen la plataforma móvil 6 en la unidad de llenado 50, donde un producto a almacenar es vertido por gravedad en el interior de cada uno de los contenedores 3 a través de la citada abertura superior, preferiblemente con un control de la cantidad vertida para asegurar que el contenedor 3 queda lleno sin rebosar.

Los medios de traslación 35 desplazan entonces la plataforma móvil 6 hasta la unidad de colocación de bandejas superiores 70, que a su vez es alimentada con bandejas superiores 4 procedentes del transportador de suministro de bandejas superiores 60. En el presente ejemplo las bandejas superiores 4 de contenedor son situadas formando una matriz de cuatro bandejas superiores 4 del mismo modo descrito para el caso de las bandejas inferiores 1, y posteriormente son emplazadas bocabajo sobre los cuatro contenedores 3 cerrando las aberturas superiores de los cuatro contenedores 3, mediante un dispositivo de colocación de bandejas superiores 71, quedando las cuatro bandejas superiores 4 encajadas en los respectivos cuerpos tubulares 2 huecos. Dicho dispositivo de colocación de bandejas superiores 71 consta de un brazo previsto para asir las bandejas superiores 4 y para realizar el desplazamiento necesario para alcanzar la posición definitiva.

A continuación los medios de traslación 35 desplazan la plataforma móvil 6 cargada con los cuatro contenedores 3 llenos y tapados hasta la unidad de sujeción de contenedores 80, donde un dispositivo de atado 81 se encarga de precintar los contenedores, por ejemplo envolviendo el conjunto de plataforma móvil 6 y cuatro contenedores 3 con una lámina plástica, evitando así su separación o apertura accidental.

A continuación el medios de traslación 35 se encarga de llevar el citado plataforma móvil 6 hasta una estación de entrega 90 donde el plataforma móvil 6 con contenedores 3 llenos y tapados es accesible mediante una carretilla paleta 91 para su extracción de la instalación.

En el caso de la instalación descrita referente a la Fig. 5, también se ha incluido un segundo deflector situado en un punto del transportador de suministro de bandejas superiores 60, que permite derivar parte de las bandejas superiores 4 transportadas hacia un transportador auxiliar 62, donde una unidad de apilado 25 apila las bandejas superiores 4 y un acumulador 63 permite depositar dichas pilas de bandejas superiores sobre un plataforma móvil 6 para su almacenaje.

Esta característica permite que una sobreproducción de bandejas superiores 4 pueda ser acumulada para servir a otras instalaciones, o a futuras operaciones de la actual instalación.

## REIVINDICACIONES


1. Instalación para formación y llenado de contenedores tubulares de contorno poligonal, comprendiendo las siguientes unidades funcionales dispuestas en el siguiente orden:

- 5
- una unidad de formación de bandejas inferiores y bandejas superiores (10) que incluye al menos una máquina formadora de bandejas inferiores y bandejas superiores (11) que forma bandejas inferiores de contenedor (1) y bandejas superiores de contenedor (4) idénticas entre sí por doblado y pegado de planchas troqueladas (7) de material laminar;
- 10
- una unidad de paletización (30) en la que una o más de dichas bandejas inferiores de contenedor (1), suministradas por un transportador de suministro de bandejas inferiores (20), son colocadas sobre plataformas móviles (6), suministradas por un dispositivo de suministro de plataformas móviles (31);
- 15
- una unidad de colocación de cuerpos (40) donde un cuerpo tubular prismático (2) hueco, procedente de un dispositivo de suministro de cuerpos (41), es acoplado a cada bandeja inferior de contenedor (1) colocada sobre una de dichas plataformas móviles (6) formando contenedores tubulares de contorno poligonal (3) superiormente abiertos; y
- 20
- una unidad de colocación de bandejas superiores (70) donde una de dichas bandejas superiores de contenedor (4), procedente de un transportador de suministro de bandejas superiores (60), es colocada sobre cada contenedor (3) prismático octogonal superiormente abierto;
- 25

**caracterizado** por que comprende además:

- 30
- una unidad de llenado (50) donde los contenedores (3) prismáticos octogonales superiormente abiertos colocados sobre plataformas móviles (6) son llenados a través de sus aberturas superiores, estando dicha unidad de llenado (50) dispuesta entre dicha unidad de colocación de cuerpos (40) y dicha unidad de colocación de bandejas superiores (70) con lo que dicha bandeja superior de contenedor (4) es colocada sobre cada contenedor (3) prismático octogonal superiormente abierto y lleno, formando contenedores tubulares de contorno poligonal (3) llenos y tapados;
- 35
- un dispositivo de traslación (35) mediante el cual las plataformas móviles (6) son transportadas desde la unidad de paletización (30) hasta la unidad de colocación de bandejas superiores (70) pasando por las unidades intermedias;
- 40
- un dispositivo transportador (12) incluido en dicha unidad de formación de bandejas inferiores y bandejas superiores (10), en donde dicho dispositivo transportador (12) alimenta al menos dicho transportador de suministro de bandejas inferiores (20) y dicho transportador de suministro de bandejas superiores (60) con bandejas inferiores de contenedor (1) y con bandejas superiores de contenedor (4), respectivamente, formadas por dicha máquina formadora de bandejas inferiores y bandejas superiores (11); y
- 45
- un dispositivo deflector (13) incluido en dicho dispositivo transportador (12), en donde dicho dispositivo deflector (13) desvía las bandejas inferiores y/o bandejas superiores de contenedor (1, 4) hacia el transportador de suministro de bandejas inferiores (20) o hacia el transportador de suministro de bandejas superiores (60), respectivamente, según las necesidades.
- 50

2. Instalación según reivindicación 1 **caracterizada** por que, entre la una unidad de colocación de cuerpos (40) y la unidad de llenado (50), se incluye una unidad de colocación de bolsas, la cual incluye en el interior de cada contenedor tubular de contorno poligonal, una bolsa superiormente abierta de tamaño y forma complementarios con dicho interior del contenedores, de modo que el llenado de la unidad de llenado (50) se produzca en el interior de dicha bolsa.
3. Instalación según reivindicación 2 **caracterizada** por que, entre la unidad de llenado (50) y la unidad de colocación de bandejas superiores (70), se halla intercalada una unidad de sellado de bolsas, encargada de cerrar y sellar las bolsas tras su llenado.
4. Instalación según reivindicación 1, 2 o 3 **caracterizada** por que integra además una unidad de sujeción de contenedores (80) que ata los contenedores (3) prismáticos octogonales, que son al menos uno, mediante un dispositivo de atado (81), envolviendo cada contenedor individual, el conjunto de contenedores dispuestos sobre un mismo plataforma móvil o el conjunto de plataforma móvil y contenedores, encontrándose dicha unidad de sujeción en una posición cualquiera posterior a la unidad de colocación de cuerpos (40) para atar los contenedores antes o después de su llenado o de la colocación de la bandeja superior.
5. Instalación según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizada** por que dicho dispositivo de traslación (35) comprende un tramo de extensión por el cual las plataformas móviles (6), sobre las cuales están colocados dichos contenedores (3) prismáticos octogonales, son transportadas desde la última unidad de la instalación hasta una estación de entrega (90) donde las plataformas móviles (6) con contenedores llenos y tapados son accesibles mediante una carretilla paleta (91) para su extracción de la instalación.
6. Instalación según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizada** por que dicha unidad de formación de bandejas inferiores y bandejas superiores (10) incluye dos de dichas máquinas formadoras de bandejas inferiores y bandejas superiores (11) y las bandejas inferiores y bandejas superiores fabricadas son alimentadas a dicho dispositivo transportador (12).
7. Instalación según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizada** por que comprende un segundo dispositivo deflector (61) que desvía las bandejas inferiores y/o bandejas superiores (1, 4) desde el transportador de suministro de bandejas inferiores (20) y/o desde el transportador de suministro de bandejas superiores (60) hacia un transportador auxiliar (62) que lleva las bandejas inferiores y/o bandejas superiores (1, 4) a un acumulador (63) donde las bandejas inferiores y/o bandejas superiores de contenedor (1, 4) procedentes de dicho transportador auxiliar (62) son acumuladas.
8. Instalación según la reivindicación 7, **caracterizada** por que dicho un acumulador (63) comprende un dispositivo de suministro de plataformas móviles (64) que suministra plataformas móviles (6) sobre las cuales las bandejas inferiores y/o bandejas superiores (1, 4) procedentes del transportador auxiliar (62) son almacenadas.
9. Instalación según reivindicación 7 o 8, **caracterizada** por que dicho acumulador (63) comprende un dispositivo de apilado (25) de bandejas inferiores y/o de bandejas superiores (1, 4).



**Fig. 1**






Fig.2







**Fig. 3**



**Fig. 4**



**Fig.5**



**Fig. 6**



②① N.º solicitud: 201500595

②② Fecha de presentación de la solicitud: 31.07.2015

③② Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

⑤① Int. Cl.: **B65B1/04** (2006.01)  
**B65D88/10** (2006.01)

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría	⑤⑥ Documentos citados	Reivindicaciones afectadas
Y A	"Formatura Automatica Octabin" (OMEGAL AUTOMAZIONE) 14.09.2010, video extraído de internet el 26.04.2016 en la dirección: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oLjsZr-qCsc">https://www.youtube.com/watch?v=oLjsZr-qCsc</a>	1-8 9-14
Y A	"Octabin-Big Bag Filling Station" (B.L. MEDITERRANEO) 09.06.2014, video extraído de internet el 26.04.2016 en la dirección: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1-qzBAKFuYY">https://www.youtube.com/watch?v=1-qzBAKFuYY</a>	1-8 9-14
A	ES 1057235 U (SICE) 01.07.2004, todo el documento. (Citado en la solicitud)	1-14
A	ES 1059661 U (TECNICARTON) 16.05.2005, todo el documento	1-14
A	US 2005205652 A1 (CLOHESSY) 22.09.2005, resumen; figuras.	1-14

Categoría de los documentos citados

X: de particular relevancia

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría

A: refleja el estado de la técnica

O: referido a divulgación no escrita

P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud

E: documento anterior, pero publicado después de la fecha de presentación de la solicitud

**El presente informe ha sido realizado**

para todas las reivindicaciones

para las reivindicaciones nº:

**Fecha de realización del informe**  
13.05.2016

**Examinador**  
F. Monge Zamorano

**Página**  
1/6

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

B65B, B65D

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)

INVENES, EPODOC

Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 13.05.2016

**Declaración**

<b>Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)</b>	Reivindicaciones 1-14	<b>SI</b>
	Reivindicaciones	<b>NO</b>
<b>Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986)</b>	Reivindicaciones 9-14	<b>SI</b>
	Reivindicaciones 1-8	<b>NO</b>

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).

**Base de la Opinión.-**

La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.

**1. Documentos considerados.-**

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la realización de esta opinión.

Documento	Número Publicación o Identificación	Fecha Publicación
D01	OMEGAL AUTOMAZIONE video extraído de internet el 26.04.2016 en la dirección: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oLjsZr-qCsc">https://www.youtube.com/watch?v=oLjsZr-qCsc</a>	14.09.2010
D02	B.L. MEDITERRANEO video extraído de internet el 26.04.2016 en la dirección: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1-qzBAKFuYY">https://www.youtube.com/watch?v=1-qzBAKFuYY</a>	09.06.2014
D03	ES 1057235 U (SICE)	01.07.2004
D04	ES 1059661 U (TECNICARTON)	16.05.2005
D05	US 2005205652 A1 (CLOHESSY)	22.09.2005

**2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración**

La presente solicitud se refiere a una instalación para llevar a cabo la formación y llenado de contenedores. Contiene catorce reivindicaciones de las que únicamente es independiente la primera.

**Problema técnico**

De la descripción parece deducirse que el problema técnico planteado es armar y llenar contenedores de un tipo específico -los que constan de tres piezas: una base, un cuerpo tubular y una tapa- mediante una sucesión continua y automatizada de operaciones. (ver página 2, líneas 23-27; página 3, líneas 2-7)

**Solución propuesta**

La solución propuesta en la solicitud consiste en una línea de montaje y envasado por la que discurren sucesivas plataformas móviles y sobre las que, en cada estación se va armando, llenando y cerrando el contenedor.

**Reivindicación independiente**

La primera reivindicación caracteriza la invención de la siguiente manera:

*Instalación para formación y llenado de contenedores tubulares de contorno poligonal, caracterizado porque comprende las siguientes unidades funcionales dispuestas en el siguiente orden:*

- una unidad de paletización (30) en la que una o más bandejas inferiores de contenedor (1), suministradas por un transportador de suministro de bandejas inferiores (20), son colocadas sobre plataformas móviles (6), suministradas por un dispositivo de suministro de plataformas móviles (31);
- una unidad de colocación de cuerpos (40) donde un cuerpo tubular prismático (2) hueco, procedente de un dispositivo de suministro de cuerpos (41), es acoplado a cada bandeja inferior de contenedor (1) colocada sobre una plataforma móvil (6) formando contenedores tubulares de contorno poligonal (3) superiormente abiertos;
- una unidad de llenado (50) donde los contenedores (3) prismáticos octogonales superiormente abiertos colocados sobre plataformas móviles son llenados a través de sus aberturas superiores;
- una unidad de colocación de bandejas superiores (70) donde una bandeja superior de contenedor (4), procedente de un transportador de suministro de bandejas superiores (60), es colocada sobre cada contenedor (3) prismático octogonal superiormente abierto y lleno, formando contenedores tubulares de contorno poligonal (3) llenos y tapados; y

*en donde la instalación comprende unos medios de traslación (35) mediante los cuales las plataformas móviles son transportadas desde la unidad de paletización (30) hasta la unidad de colocación de bandejas superiores (70) pasando por las unidades intermedias.*



De entrada debe hacerse notar la gran generalidad de la caracterización, toda vez que, por ejemplo, *“una unidad de llenado donde los contenedores prismáticos octogonales superiormente abiertos colocados sobre plataformas móviles son llenados a través de sus aberturas superiores”* describe en la práctica cualquier estación de llenado de cualquier contenedor o envase que se llene por arriba. Que se trate de contenedores octogonales o de cualquier otra forma no parece afectar, según lo que contienen la descripción y las reivindicaciones, ni al procedimiento ni a las máquinas que lo llevan a cabo. En el mismo sentido, una plataforma móvil puede interpretarse como cualquier objeto sobre el que repose el contenedor y que permita su desplazamiento, etc. Lo mismo cabe decir de la unidad de paletización o de cualquiera de las otras “unidades”, estaciones o puestos de trabajo por los que va pasando el contenedor durante su proceso de armado y llenado. En cuanto a la expresión “medios de traslación”, es motivo claro de una objeción típica de falta de claridad, tal como puede comprobarse en las **“Directrices de Examen de Solicitudes de Patente”** que pueden consultarse en la dirección de internet:

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/DirectricesExamenPatentes.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/DirectricesExamenPatentes.pdf)  
(ver página 3, último párrafo)

Esta generalidad de la caracterización de la invención es relevante en la definición del derecho de patente por cuanto lleva consigo que la protección solicitada sea muy amplia y, por lo mismo, que puedan y deban considerarse como anticipaciones de la invención divulgaciones previas relativas a contenedores, envases, máquinas y procedimientos distintos por sus componentes específicos, pero iguales en los rasgos genéricos. De no hacerse así, como puede comprenderse fácilmente procediendo a un ejercicio de mera conmutación, en caso de concederse la patente se estaría concediendo derecho de exclusividad sobre invenciones previas que representarían realizaciones particulares de la invención objeto de la solicitud.

Para la realización del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET), prescrito en los artículos 33 y 34 de la vigente Ley de Patentes 11/1986 se ha procedido a una búsqueda en las bases de datos de patentes y también en medios de difusión generales. En dicha búsqueda se han encontrado dos divulgaciones que recogen los elementos caracterizadores de la invención en las reivindicaciones 1 a 9 y 12.

**D1 (Omegal)** es un video divulgativo de un procedimiento robotizado de armado de un contenedor tubular de planta octogonal como el de la solicitud, que comprende la formación de las bandejas que forman la base y tapa de cada contenedor, la erección del cuerpo tubular prismático, su instalación en la base mediante un brazo robótico, e incluso el cierre del contenedor con la tapa análoga a la base. No se divulga en **D1** el proceso de llenado del contenedor.

**D2 (B L Mediterraneo)** en cambio, parte de un contenedor semejante al anterior y que además contiene en su interior una bolsa vacía y muestra el llenado y cierre de la bolsa interior de dicho contenedor y del contenedor mismo. Estas operaciones de cierre no las lleva a cabo un robot, sino un operario. También se aprecia que el contenedor avanza posado en una paleta de transporte que es movida por un camino de rodadura de rodillos motorizados.

Resulta, así, que **D1** viene a divulgar el armado del contenedor y **D2** su llenado y cierre. La mera yuxtaposición de ambos resulta en la invención de la solicitud tal y como está reivindicada en la reivindicación independiente.

#### Reivindicaciones dependientes

La reivindicación 2 caracteriza la invención porque forma parte de la instalación una unidad de instalación de bolsas. “Unidad de instalación” es, nuevamente, un término muy genérico que puede abarcar desde un operario que ponga una bolsa de forma autónoma dentro de cada contenedor hasta un robot que haga la tarea del operario pasando por otras máquinas o dispositivos mecánicos a medio camino entre el operario humano y el robot completamente autónomo. Esta operación de instalación de la bolsa dentro del contenedor no aparece ni en **D1** ni en **D2** parte del contenedor con la bolsa ya instalada, pero como la instalación de la misma no está caracterizada en la solicitud por ningún rasgo específico, sino que es su mera existencia (la mera instalación de la bolsa en la caja) lo que caracteriza la invención, parece que debe entenderse que el experto del sector (e incluso cualquier persona con una formación técnica elemental) puede entender que entre el final de **D1** y el comienzo de **D2** falta la operación de colocar la bolsa y ello sin esfuerzo inventivo ni de imaginación por su parte.

Las reivindicaciones 3 a 5 vienen a representar trozos aislados de la reivindicación independiente. Así, por ejemplo, la reivindicación 6 caracteriza la invención porque “las plataformas móviles son accesibles mediante una carretilla paleta”, pero en la reivindicación 1 ya se utilizaban las plataformas móviles como elemento caracterizador (**ver reivindicación 1, línea 22**), y en la reivindicación 6 no se hace uso de ninguna característica intrínseca de la plataforma móvil, sino del resultado que se espera de ella (que sea accesible por una carretilla paleta). En definitiva esta redacción viene a caracterizar la invención porque los contenedores se apoyan en paletas de transporte, como las que pueden verse en **D2**.

Las reivindicaciones 6 a 8 se refieren a la formación de la base y la tapa del contenedor por plegado y encolado de las partes de una lámina. Estas operaciones se encuentran divulgadas en **D1**.

Las reivindicaciones 9 a 14 se refieren a una variante de la instalación consistente en formar y llenar dos o más contenedores a la vez y, consecuentemente, prever un transporte adecuado para ello y deflectores para separar los contenedores en el momento adecuado. Si bien el transporte de varios contenedores a la vez es conocido en la industria del embalaje y los deflectores son un elemento común de la tecnología de transporte mediante transportadores de cadena, cinta o rodillos, su aplicación específica al proceso de formación y llenado de grandes contenedores no se ha encontrado divulgada previamente en la búsqueda realizada.

**Otros documentos citados**

Se han citado otros documentos que no afectan a la novedad ni actividad inventiva de la solicitud, sino que reflejan el estado de la técnica de envasado en el tipo de contenedores a que se refiere la solicitud.

**D3 (SICE)**, citado en la solicitud, divulga un contenedor tubular de planta octogonal que, sin embargo, está previsto para grandes objetos individuales en lugar de sólidos granulados a pulverulentos a granel, por lo cual no divulga la bolsa interior que sí forma parte de la invención objeto de la solicitud

**D4 (TENICARTON)** divulga un contenedor, análogo al anterior, constituido por tres piezas (base inferior, tubo octogonal y tapa superior) más una bolsa interior y también prevé la paleta de transporte sobre la que está instalado el contenedor.

**D5 (CLOHESSY)** es semejante a **D4** aunque no prevé la base inferior, sino que el fondo del contenedor forma un solo cuerpo con el cilindro.

**Conclusión**

Así pues, en aplicación del artículo 34 de la vigente Ley de Patentes 11/1986, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes es opinión del examinador que las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud cumplen aparentemente el requisito de novedad, en el sentido del artículo 6 de la mencionada Ley 11/1986. Igualmente las reivindicaciones 9 a 14 cumplen aparentemente el requisito de actividad inventiva, en el sentido del artículo 8 de la Ley 11/1986, pero no parece que pueda reconocerse dicho cumplimiento a las reivindicaciones 1 a 8 de la solicitud.